



Duomatic 110°
voor standaardtoepassingen




- materiaal: pot en scharnierarm van staal
- oppervlak: vernikkeld
- bevestiging: deur aan de corpus met Duomatic A montageplaten opschuiven of snelmontage met Duomatic SM montageplaten scharnierpot 11 mm
- boorddiepte: zijverstelling van -1,5 tot +4,5 mm, hoogteverstelling van -2 tot +2 mm, diepteverstelling met Duomatic A montageplaten +2,8 mm, met Duomatic SM montageplaten van -0,5 tot 2,8 mm
- instelmogelijkheid: zijverstelling van -1,5 tot +4,5 mm, hoogteverstelling van -2 tot +2 mm, diepteverstelling met Duomatic A montageplaten +2,8 mm, met Duomatic SM montageplaten van -0,5 tot 2,8 mm
- met zelfsluitmechanisme
- voorbeeld 45/9,5 op aanvraag

Minimum voeg

deurdikte mm	potafstand E mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,7	0,7	0,7	0,7
18	0,9	0,9	0,9	0,9
19	1,2	1,2	1,2	1,2
20	1,5	1,5	1,5	1,5
21	1,8	1,8	1,8	1,8
22	2,4	2,1	2,1	2,1
23	3,7	2,7	2,6	2,5
24	5,1	4,1	3,1	3,0
25	6,5	5,5	4,1	3,5
26	7,8	6,8	5,4	4,4
minimum voeg F				

Een afronding van de deur vermindert de aangegeven waarden.

→ zijwandmontage




deuropdek mm													
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
potafstand E mm						montageplaat afstand mm							

potbevestiging	boorpatroon	
	48/6	52/5,5
om te schroeven	329.17.600	329.17.640
om in te persen	329.17.610	329.17.650
om in te drukken	329.17.620	329.17.660
gereedschapsgroef	329.17.630	329.17.670

verpakking: 50 stuks

→ tussenwandmontage




deuropdek mm													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
potafstand E mm						montageplaat afstand mm							

potbevestiging	boorpatroon	
	48/6	52/5,5
om te schroeven	329.17.602	329.17.642
om in te persen	329.17.612	329.17.652
om in te drukken	329.17.622	329.17.662
gereedschapsgroef	329.17.632	329.17.672

verpakking: 50 stuks

→ inliggende montage



deuropdek mm													
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
													0
						3	4	5					3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
potafstand E mm						montageplaat afstand mm							

potbevestiging	boorpatroon	
	48/6	52/5,5
om te schroeven	329.17.603	329.17.643
om in te persen	329.17.613	329.17.653
om in te drukken	329.17.623	329.17.663
gereedschapsgroef	329.17.633	329.17.673

verpakking: 50 stuks

Boorbeelden/technische informatie	► MB 5.9
Minimale afstand tussen deur en corpuszijkant	► MB 5.10
Montageplaten	► MB 5.50
Deurdempingssysteem Smove	► MB 5.58

DGH-M 2013, HNL, 08/12, Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.



5

Potscharnieren Duomatic