






Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

- ▶ Sensys 8631i voor dikke deuren
- ▶ Openingshoek 95°



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor deurdikte 15 – 32 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8631i, openingshoek 95°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigingsboring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend 	half voorliggend 	binnenliggend 	VE
			Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 091 400	9 091 410	9 091 420	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 401	9 091 411	9 091 421	1/50 st.
snelle montage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 402	9 091 412	9 091 422	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 091 430	9 091 440	9 091 450	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 431	9 091 441	9 091 451	1/50 st.
snelle montage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 432	9 091 442	9 091 452	1/50 st.