


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W45
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal / vernikkeld spuitgietzink

Boorbeeld



opliggend
(Basis B 9 mm)



opliggend
(Basis B -2 mm)



inliggend
(Basis B -25 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend		inliggend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 018	9 088 019	9 088 020
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 072	9 088 073	

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend		inliggend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
om aan te schroeven	-	9 088 102	9 088 103	9 088 104
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 138	9 088 139	

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend		inliggend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
om aan te schroeven	-	9 088 178	9 088 179	9 088 180
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 214	9 088 215	



hettich.com/short/44e397