


# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W30
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal / vernikkeld spuitgietzink

Boorbeeld



opliggend  
(Basis B 2 mm)



inliggend  
(Basis B -16 mm)



## Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 016	9 088 017
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 070	

## Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 100	9 088 101
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 136	

## Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 176	9 088 177
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 212	



[hettich.com/short/61b351](https://hettich.com/short/61b351)