

# Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met Push to open
- ▶ Belastbaarheid 30 kg



- ▶ **Push to open** - het precieze schakelmechanisme opent de schuiflade zelfstandig en nagenoeg geruisloos - een lichte druk is voldoende!
- ▶ Comfortabele opschuifmontage met snappers en gereedschaploze hoogteverstelling
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- ▶ Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes

## Quadro V6 met Push to open

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Bestelnr.	
				1 set	10 sets
250	263	142		9 135 984	9 111 235
300	313	192		9 135 985	9 111 236
320	333	192		9 135 986	9 111 237
350	363	192		9 135 987	9 111 238
380	393	224		9 135 988	9 111 239
400	413	224		9 135 989	9 111 240
420	433	256		9 135 990	9 135 996
450	463	256		9 135 991	9 111 241
480	493	256		9 135 992	9 135 997
500	513	288	224	9 135 993	9 111 242
520	533	288	224	9 135 994	9 111 243
550	563	288	224	9 135 995	9 111 244
580	593	352		9 212 281	9 212 282
600	613	352		9 212 285	9 212 286

- ▶ Bij gebruik van de opsteekhouder wordt de schuifladelengte (NL) 10 mm korter

## Snapper voor houten schuifladen met in een groef geplateerde bodem (Quadro 25 en Quadro V6)



- ▶ Voor de veilige, gereedschaploze verbinding van Quadro-ladegeleiders en houten schuifladen
- ▶ Traploze hoogteverstelling tot 2 mm m.b.v. het kartelwieletje
- ▶ Kunststof zwart

Aanslagzijde	Bestelnr.	VE
links	9 144 830	100 st.
rechts	9 144 841	100 st.
links/rechts	9 144 597	1/5 set