

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys scharnier voor dikke deuren, deurdikte tot 32 mm
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor deurdikte 15 - 32 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld	opliggend (Basis B 12,5 mm)	half opliggend (Basis B 3 mm)	inliggend (Basis B -4 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8631i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 753	9 091 755	9 091 756
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 754	9 091 785	9 091 757

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8661)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 758	9 091 759	9 091 760
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 786	9 091 787	9 091 788



hettich.com/short/b53a1b