






Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Openingshoek 110°, verpakkingseenheid 50 st.



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 24 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8645i, openingshoek 110°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	VE
						
voor schroefbevestiging TH 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 605	9 073 606	9 073 607	1/50 st.
snelle montage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 608	9 073 609	9 073 610	1/50 st.
snelle montage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 073 611	9 073 612	9 073 613	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 617	9 073 618	9 073 619	1/50 st.
snelle montage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 620	9 073 621	9 073 622	1/50 st.
snelle montage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 073 623	9 073 624	9 073 625	1/50 st.
			9 073 626	9 073 627	9 073 628	1/50 st.