






# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Intermat 9943
- ▶ Openingshoek 110°



- ▶ Automatisch scharnier met opkliktechniek
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 25 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 11,6 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

## Intermat 9943, openingshoek 110°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigingsboring $\varnothing \times D$ mm	volledig voorliggend 	half voorliggend 	binnenliggend 	VE
Voor schroefbevestiging TH 42		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -3,5 mm	VE
Om in te drukken TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	<b>0 048 049</b>	<b>0 048 051</b>	<b>0 048 052</b>	1/50 st.
Snelle montage Flash TH 44		$\varnothing 10 \times 11$	<b>0 048 053</b>	<b>0 048 054</b>	<b>0 048 055</b>	1/50 st.
Snelle montage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	<b>0 048 059</b>	<b>0 048 061</b>	<b>0 048 062</b>	1/50 st.
Om in te drukken TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	<b>0 048 066</b>	<b>0 048 068</b>	<b>0 048 069</b>	1/50 st.
Snelle montage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	<b>0 048 056</b>	<b>0 048 057</b>	<b>0 048 058</b>	1/50 st.
			<b>0 048 071</b>	<b>0 048 072</b>	<b>0 048 073</b>	1/50 st.